

Gylletanke mv.

Gylletanke og -beholdere skal mindst én gang årligt kontrolleres for skader.

Konstruktionen af gylletanke, fortanke mv. skal have tilstrækkelig styrke og tæthed, så udslip undgås.

Det omkringliggende terræn skal i en afstand på 3-4 meter fra gylletankene holdes fri for tilstrømmende vand fx tagvand eller overfladevand. ([Byggeblad, Arkivnr. 103.04-26, rev. 15.10.2002](#))

Der må ikke vokse træer og buske (fx hyld) tæt op af beholderen, idet rødderne kan beskadige tankene.

Beholdernes omfangsdræn bør tilses, før tankene tømmes helt. Hvis der står vand op i en højde over bundpladen, skal tankene kun tømmes til vandspejlsniveauet.

Gylletankene bør tilses ved hver tømning, samt rengøres hver 3. år i forbindelse med tømning. Her skal man være særlig opmærksom på samlinger mellem bund og væg og på samlingerne mellem væggenes enkelte dele, herunder om der er beskadigelser på spændekabler, kabelbeskyttelse og forankringer.

Gylletanke til flydende husdyrgødning skal have en ekstern kontrol mindst hvert 10. år. Er tanken placeret mindre end 100 m fra et vandløb eller en sø, skal beholderen kontrolleres hvert 5. år.

Links:

- [Info om beholderkontrolordningen](#)
- [Vejledende byggeblad for gyllebeholdere](#)

Branchevejledning:

- [Sikkerhed ved arbejde med gylle](#)



Billede af en gylletank.

Fokuspunkter

- Mindst én gang årligt gennemføres visuel kontrol af om tankene har skader og er intakte. Med visuelt menes her, om der er synlige skader på beton, spændkabler, forankring mv.
- Eventuelle voksende træer og buske (fx hyld) tæt op ad tankene fjernes løbende.
- Hver 10 eller 5 år bestilles ekstern beholderkontrol senest 6 måneder før der er gået 5/10 år siden sidste kontrol.

liste over autoristede kontrollører:

<http://beholderkontrol.dk/autorisation/kontrollantliste/>