

Flydelag i gylletank

For gylletanke som ikke har fast overdækning i form af fx et telt, skal det sikres at der etableres et flydelag i gylletanken.

Et tæt flydelag reducerer fordampningen af ammoniak fra gylletanken, hvilket samtidig sikre en højere gødningsværdi i gyllen.

Alle aktiviteter/hændelser omkring flydelag skal registreres i en logbog mindst én om måneden samt efter omrøring/tømning af beholder.

Et stabilt og tilstrækkeligt flydelag skal dække hele beholderens overflade, dog må der gerne være en brudflade op til 3 m² ved det dykkede indløb, jf. billede for korrekt naturligt flydelag.

Flydelaget kan etableres med en fast gødning eller fx snittet halm.

Hvis kommunen konstaterer mangelfuldt flydelag ved to tilsyn indenfor 3 år, skal overdækning påbydes, undtagen i særlige tilfælde, hvis kommunen ud fra en konkret vurdering finder, at overtrædelsen er undskyldelig.

Links:

- [Vejledning vedr. logbog for flydelag](#)
- [Eksempel på udfyldt logbog](#)
- [Sådan etablerer du flydelag](#)

Branchevejledning:

- [Sikkerhed ved arbejde med gylle](#)



Billede af flydelag.

Fokuspunkter

- Mindst én gang per måned føres logbog om flydelaget er tilstrækkeligt dækkende.
- Det skal yderlig noteres i logbogen, når der fx sker omrøring/tømning af gylletanken.
- Hvis gylletanken er tom, og der ikke er flydelag på beholderen, skal dette noteres i logbogen.
- Hvis flydelaget er brudt, skal der tilføres halm eller andet materiale for at få genetableret et tilstrækkeligt dækkende flydelag, og denne handling noteres i logbogen.
- Dokumentation i form af logbog skal gemmes i 5 år