

Udslusning af gylle – inkl. hyppig udslusning

Stalde til slagtegrise

1. maj 2023 blev indført lovkrav om at udsluse gylle i alle stalde med slagtegrise, ved en gyllehøjde på 10 cm i kummen – dog ikke oftere end hver 7. dag.

Efter vask af stald anbefales det at lade vaskevand stå i kummerne for sikre en god udslusning.

Der skal føres logbog efter flg. princip:

- Gylle udsluses 7 dage efter indsættelse – eller udskyd udslusning hvis gyllehøjde er mindre end 10 cm (noter gyllehøjde).
- Noter dag for 1. udslusning når gyllehøjde er 10 cm.
- Udsluses gylle rutinemæssigt hver 7. dag noteres alene dato + navn.

Stalde til so- og smågrisehold

Eksisterende so- og smågrisehold har ikke krav om hyppig udslusning.

Men alle nye stalde inklusive so- og smågrisehold, hvortil der er indsendt ansøgning om miljøgodkendelse efter 1. maj 2023 skal tilsvarende praktisere hyppig udslusning af gylle.

Krav om hyppig udslusning er indført for at reducere tabet af metan. Det sker når gylle flyttes fra en varm stald til et mere køligt lagringsforhold i gylletanke eller til et biogasanlæg.

Der er risiko for udslip af svovlbrinte hvis gylle udslusning sjældnere end hver 14. dag. Anvendes svovlbrintemåler, skal der ske en oplæring i at anvende udstyret.

Udslusning sker ved, at man ved hjælp af en gyllekrog trækker gyllepropperne op, der er placeret i gyllekanalen.

Alternativt kan der være installeret et automatisk udslusningssystem med spjæld.

Før gyllen udsluses, skal man kontrollere, om der er plads i gylletank.

Links:

- [Sådan udfylder du logbog](#)
- [Udslusning af gylle inkl. gyllesystemer](#)
- [Onlinekursus \(DK, UK og Ukrainsk\)](#)
- [Myndighed: Vejl. om hyppig udslusning](#)

Branchevejledning:

- [Sikkerhed ved arbejde med gylle](#)



Billede af en gyllekrog og en gylleprop.

Fokuspunkter

- Tjek om der er plads i gylletank til den gyllemængde som forventes udsluset.
- Stalde til slagtegrise: Gylle udsluses mindst hver 7. dag.
- Der skal føres logbog hver gang der sluses gylle ud. Alternativt kan anvendes dataloger, følere mv.
- Føler, højdemåler og lignede skal kontrolleres løbende for at sikre, at de virker optimalt.
- Der skal ske en løbende vedligeholdelse af mekanisk spjæld, gyllepropper eller lignende.
- Generelt ved håndtering af gylle, skal man være ekstra opmærksom på risiko for udslip af svovlbrinte.
- Logbog skal opbevares i 5 år, og kunne fremvises ved kommunalt tilsyn.