

H8 - Indstilling af foderautomater til smågrise



Foderspild er et dyrt bekendtskab. 5 % spildt foder koster i runde tal 3-4 kr. pr. smågris afhængig af foderprisen.

Korrekt indstilling af foderautomater:

1. Der er let adgang til foder uden foderspild.
2. Den første uge skal automaten stå så åbent, at alle grise lærer at betjene automaten.
3. Der er foder på pladen, uden at der ligger meget foder ved vandventilerne.
4. Kontroller indstillingen **hver dag**.

Lys:

5. Lad lyset være tændt i staldene fra kl. 7 til 22.

Antal grise pr. rørfodringsautomat:

6. Afhængig af fabrikat kan én rørfodringsautomat betjene op til 50-60 grise (25-30 grise pr. side). I stier med flere grise skal der være 2 automater.



Manglende fokus på indstilling af automater

- For åben øger risikoen for foderspild.
- For lidt åben betyder, at grisene ikke har let adgang til foder og giver uens grise.
- For lidt åben øger risiko for brodannelse i foderrør.
- Er der brodannelse, skal du tjekke, om der er vådt/gammelt foder i foderrøret.
- Risiko for køddannelser.

Brodannelse kan mindskes ved at

- Montere en kæde ned gennem foderrøret.
- Montere fladjern i / under foderrøret, som grisene kan aktivere.
- Vandventiler ikke placeres for højt eller har så høj ydelse, at vandet sprøjter direkte op på pladen.
- Der bores et hul i den øverste del af vandtruget som overløbssikring.



Pkt. Supplerende kommentar - Indstilling af foderautomater til smågrise	
1.	Manglende rengøring kan ved visse automat-typer resultere i, at grisene ikke i tilstrækkelig grad kan aktivere automaten, så der kommer nok foder ud.
4.	Tjek indstilling af alle automater inden du sætter grise ind i sektionen. Husk, at "samme indstilling på skalaen" ikke giver samme adgang til foder, så derfor skal du altid justere efter behov ved at vurdere mængden af foder i krybben.
5.	Lad lyset være tændt i staldene fra eksempelvis kl. 7 til 22. Erfaringsmæssigt giver det en mere jævn benyttelse af foderautomaterne, mindre uro blandt grisene omkring foderautomaterne - og grisene nederst i hierarkiet har større mulighed for at optage foder. Der er krav om minimum 8 timers lys.
6.	Rørfodringsautomater har ikke et veldefineret antal ædepladser. Afhængig af fabrikat og antal grise i stierne skal der placeres 1 til 2 rørfodringsautomater i stiafskillelsen mellem to stier i overgangen mellem lejeareal og gødeareal. 50 grise pr. automat gælder primært ved anvendelse af melfoder, som grisene ikke æder så hurtigt og 60 grise pr. automat ved anvendelse af pelleteret foder.