

Sikkerhedsvask – Teknisk bilag

DANISH TRANSPORTSTANDARD, september 2022

En sikkerhedsvask henvender sig **kun** til biler, der har været i et højrisikoområde (**rødt** vaskecertifikat), med henblik på at sikre **smittebeskyttelsen** og samtidig reducere karantænetiden **fra 48 til 12 timer**.

En sikkerhedsvask er en **kombination** af en grundig **sæbevask** og en **almindelig vask og desinfektion**, udført på en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads.

Indhold

1. Procedure for sæbevask
2. Krav til vaskehal, der udfører sæbevask

1. Procedure for sæbevask


Bilen synes og godkendes til sæbevask eller afvises.

Såfremt bilen godkendes til sæbevask gennemføres denne, og **først herefter gennemgår bilen en udvendig vask og desinfektion efterfulgt af indvendig desinfektion, altså sædvanlig procedure – se endvidere nederst på siden.**

Inden udførsel af sæbevask skal gulv, vægge og porte på vaskepladsen rengøres.

Sæbevask:

- Støvler og drivplader påføres en sæbeopløsning. Skodder åbnes og der påføres sæbe gennem disse så siderne på alle dæk er påført sæbe. Det skal sikres at alle udvendige sider på hævedæk-kanter rammes med sæbe.
- Skodder lukkes igen.
- Indvendig påføres alle flader en sæbeopløsning – alle gulve, alle lofter, alle skillerum og alle vægge samt ramper.
- Sæbeopløsningen skal virke i min. 10 minutter.
- Skodder åbnes igen og sæbeopløsning vaskes af skodder og hævedæk-kanter.
- Sæbeopløsningen vaskes af alle flader med højtryk (min. 120 bar). Vær opmærksom på at hævedæk-kanter er vasket fri for sæbe og eventuelt vaskevand ved hjulkasseforhøjninger fjernes med svaber.



- De øverste dæk skal vaskes først.
- Støvler og drivplader vaskes.
- Strølsessække til næste oplæsning skal, såfremt de befinder sig på ladet ved ankomst til vaskepladsen, også rengøres. Befinder strølsessækkene sig ikke på ladet, skal de derop i forbindelse med vasken og herefter blive der.
- Bilens flader skal tørre i minimum 10 minutter – eventuelt ”skubbes” fri for vand - således at lastbilen er så tør som mulig, inden den vaskes og desinficeres på en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads.
- Oplæsningssted og tidspunkt skal noteres i Vaskecert og mailles til L&F (vask@lf.dk). Mailen skal sendes så snart bestillingen på vasken indløber og senest 24 timer inden vasken foretages. Er dette ikke muligt skal det godkendes af L&F inden vasken foretages.

Efter bilen har forladt vaskepladsen, skal gulv, vægge og porte på vaskepladsen rengøres.

Vaskepladsen desinficeres herefter med godkendt desinfektionsmiddel i godkendt opløsning.

HUSK efter endt sæbevask

For at få en sikkerhedsvask, skal man efter endt sæbevask have en udvendig vask og desinfektion efterfulgt af indvendig desinfektion på en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads.

Der må højst gå 4 timer mellem sæbevasken og den almindelige behandling på en godkendt rengørings- og desinfektionsplads, og der skal leveres GPS-data løbende i denne periode. Kører bilen til udlandet efter endt sæbevask, kan der **ikke** udstedes et gult certifikat.

2. Krav til vaskehal, der udfører sæbevask

Vaskehallen skal være DANISH-godkendt til udførelse af sæbevask, jf. DANISH Transportstandard.


Der skal være etableret speciel aflukket bane til udførelse af sæbevasken (denne kan være adskilt med en kraftig plast-/gummi-presenning fra gulv til loft).

Der skal være sæbedoseringsudstyr til stede, som kan udlægge sæbe i korrekt dosering med lavt tryk og sprededyse.

Der skal være DANISH-godkendt alkalisk sæbe til rådighed.

Der skal i vaskehallen forefindes udstyr til online videoovervågning af alle spor hvor sæbevask foretages. Det skal være tydeligt markeret, hvilket spor der filmes, og bilens registreringsnummer skal være tydeligt synligt.

Der foretages uanmeldt kontrol af vaskehallen minimum fire gange årligt.



Der foretages stikprøvevis uanmeldt prøveudtagning af de vaskede biler for at kontrollere kvaliteten af sæbevasken (jf. DANISH Transportstandard).

Krav til procedure

Der skal foreligge procedurebeskrivelse for sæbevask af bilen indvendig.

Proceduren skal følges af alt personale.

Personale skal gennemgå og bestå kursus i sikkerhedsvask afholdt af Landbrug og Fødevarer. Gyldigt certifikat skal kunne fremvises.

Nyansatte skal have gennemgået kursus inden ansættelse eller inden første sikkerhedsvask udføres af den pågældende.

Krav til registrering i Vaskecert.dk

Følgende skal registreres i forbindelse med sikkerhedsvasken:

- Bilens registreringsnumre
- Dato og tidspunkt for påbegyndt sæbevask
- Dato og tidspunkt for afslutning af sæbevask
- Registrering af person der har udført sikkerhedsvasken
- Bilens destination