

GARDINFJEDERBØRSTE TIL RENGØRING AF NEDFALDSRØR



UNDERSØG LØBENDE, OM DER OPSTÅR BELÆGNINGER I FODER-RØRENE MELLEM VOLUMEN-KASSER OG KRYBBE I SOHOLDET. DETTE KAN GIVE ANLEDNING TIL PROBLEMER MED PLUDELIGE DØDSFALD SAMT REDUCERET MÆLKEYDELSE



BELÆGNING I NEDFALDSRØR FRA VOLUMENKASSE KAN FJERNES MED BØRSTE ELLER VED VASK



God foderhygiejne – i stalden

God foderhygiejne stopper ikke i foderladen, men fortsætter hele vejen ud i krybben. Dødsfald, diarré-udbrud, endetarmsudfald og gaspustere kan ofte relateres til dårlig foderhygiejne.

1. TØRFODERANLÆG

- Inspicér optagestationer en gang pr. kvartal, især hvis de er placeret udendørs eller i et uisolaret foderrum.

2. FODERAUTOMATER OG VOLUMENKASSER

- Rengør nedfaldsrør og foderkasser/rørautomater for belægninger.
- Børst foderkassen og rengør nedfaldsrør med gardinfjederbørste (se foto).
- Anskaf eventuelt et ekstra sæt nedfaldsrør og skift til et rent sæt.
- Vask kun foderkasser/nedfaldsrør, hvis der er tid til grundig udtørring!

3. HJØRNER PÅ FODERSTRENG

- Adskilles én gang halvårligt og skrabes/støvsuges. Især hjørnehjul, der er placeret udendørs, skal inspiceres.

4. BUFFERSILOER OVER STALDSEKTIONER

- Siloerne inspiceres hver 14. dag og rengøres efter behov. Vær specielt opmærksom, hvis der er meget fedt i foderblandingen (>2,5 %) eller ved vådt korn.
- Belægninger i færdigvaresiloer kan reduceres kraftigt, hvis der bruges dysefilter i forbindelse med formalingen.

5. TRANSPORTVOGNE OG UDSTYR

- Tjek udleveringssiloer (som transportvogn fyldes fra).
- Transporteres foder til et andet site, skal vognen være lukket.
- Fej vognen ren, inden nyt foder fyldes i.
- Inspicér og rengør korngrav, snegle og andet udstyr, der anvendes til at få foderet fra vognen og op i siloen.
- Tjek færdigvaresiloen for belægninger hver 14. dag og rengør efter behov.

