

H12 - God foderhygiejne - i foderladen

Dødsfald, diarré, endetarmsudfald skyldes ofte dårlig foderhygi-ejne. Rengøringsbehovet varierer - intervallerne er vejledende.

1. Udendørs siloer

- Etablér en mandeluge for effektiv kontrol af hygiejnen
- Inspicér hvert kvartal, tøm siloen helt og rengør efter behov
- Flere firmaer er specialiseret i rengøring af udendørs siloer

2. Mølle og dysefilter

- Dette er beskrevet særskilt → se H6

3. Tørfoderblander

- Inspicer hver 14. dag og rengør efter behov
- Rengør nedfaldsrør. Skrab, fej eller støvsug derefter foderblanderen

4. Vådfoderkar

- Nedfaldsrør rengøres ugentligt. Hav to sæt nedfaldsrør at skifte imellem. Vask blandekarret ugentligt.
- Ved restløs vådfodring skal både blandekar og brugtvandsbeholder vaskes ugentligt
- Etabler evt. syre-forstøver eller UV-lys i alle blandekar og brugtvandsbeholdere - det reducerer behovet for rengøring

5. Mineralpåslag / fiskemelspåslag

- Tøm og rengør hver 3. måned (oftere i fugtigt miljø)
- Afdæk evt. påslaget med en plade, så fugt og skidt holdes ude

6. Fedtanlæg

- Fedttanken skal have et mandehul
- Tøm, skrab ren én gang årligt. Ofte, hvis tanken har en sump uden afløb. Evt. vask ved vaskefirma. Husk grundig udtørring.

7. Færdigvaresiloer

- Etablér mandeluge så inspektion er mulig
- Inspicér hver 14. dag og rengør efter behov

8. Sneglerender, redlere, optagestationer

- Inspicér transportudstyr/nedfaldsrør **før møllen** hvert halve år
- Inspicér transportudstyr/nedfaldsrør **efter møllen** hver 14. dag
- Rengøringsbehovet efter møllen er langt større, fordi den formalede vare afgiver varme og danner kondens
- Beskyt optagestationen mod fugt. Inspicér hver 4. uge

Rengøringsplan

En rengøringsplan giver overblik og systematik
Se eksempel i bilag.

Lav en årlig hovedrengøring af foderladen, herunder lofter, vinduer, udvendige siloer og transportudstyr.



Akku boremaskine afmonterer skærm over U-rende.



Skidt i gummimanchetter.



Træk stikket, når enheden rengøres. Der skal være et stik på alle anlæg.

✓ Pas på dig selv!

- ✓ UV-lys skal slukke når tanklåge åbnes.
- ✓ Sluk for strømmen
- ✓ Luft ud i vådfodertanken
- ✓ Brug støvmaske
- ✓ Syreforstøver skal slukke, når tanklåge åbnes