

**Eksempel – tilpasses din ejendom**  
**Plan for udslusning af gylle**

Ejendom: \_\_\_\_\_

*Indsæt en simpel skitse over gylleudslusningsanlægget, evt. med propper nummereret, det gør det nemt at instruere personale i udslusningsrækkefølge*

Orientering til alle om, at der udsluses gylle

- Tjek at nedløb i fortank er dykket – hæv evt. pumpen op på et repos
- Start pumpen
- Tjek, at der er udluftninger i både forende og bagende, og at de er funktionsdygtige. (dette gøres ved at placere en person udenfor ved udluftningen, mens der trækkes propper – så kan man høre og lugte, at udluftninger virker)
- Medbring ALTID svovlbrintemåleren fra start til slut. Placeres i brystlommen
- Når der trækkes propper, skal proppen sættes i, så snart nedløbet slubrer – og måske gerne et øjeblik før. Det sikrer, at man får proppen sat korrekt i hullet – det er nemt at kontrollere, hvis der er lidt væske tilbage i kummen. Brug en pandelampe.

*Beskriv hvordan der sluses gylle ud i de forskellige sektioner:*

**Eksempel:**

**Begynd med stald 1a og 1b: Træk gylleproppen, som er placeret længst væk fra fortanken**

**Stald 2: Her er der 6 gyllepropper, som trækkes en af gangen. Vent ca. 2 minutter mellem hver prop og sæt proppen i, så snart kummen er tom.**

- Rens udluftninger efter behov (primært i bagenden) med drænspulver eller lignende. Anbefales min. 2 gange årligt.